CATÁLOGO

2019

COMERCIAL
DE SUMINISTROS

TP ELIET® KIVA FUERZA NATURAL YANMAR fsi power tech BALFOR

ÍNDICE

TP LINDDANA

Astilladoras 04

ELIET

Trituradoras 15
Recortabordes 21
Sembradora 22
Resembradora 23
Aspiradores 24
Quitanieves 27
Escarificadores 28

KIVA

Escarificadores 29
Desbrozadoras de ruedas 30
Desbrozadoras de asiento 34
Desbrozadoras de orugas 35
Desbrozadoras forestales 36
Sierras circulares 37
Trituradoras 38
Quitanieves 39

YANMAR

Motoazadas 40
Accesorios 43

FSI

Destoconadoras 45

BALFOR

Rajadoras de leña 48

astilladoras

TP 100 MOBILE

Diámetro máximo madera: 100 mm

Apertura máx. boca: 150 x 275 mm

Motor: B&S Vanguard EFI

Potencia de motor CV: 18 CV

Número de cilindros: 2

Combustible: Gasolina

Capacidad depósito: 10 litros

Consumo: 3 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.: Arranque eléctrico

Rendimiento: 3 m^3/h

Tamaño de astilla: 8 – 20 mm

Tamaño de astilla ajustable: No

Tipo de astilladora: De tambor

Tolva de alimentación: Vertical

Ángulo de astillado: 55º

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 1

Diámetro del disco: 410 mm

Peso del disco: 48 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: No

Peso: 248 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo):
750 x 1.700 x 2.000

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A10010	TP 100 MOBILE	6.628,10 €	8.020,00 €**
B10009	Servicebox TP 100 MOBILE (no se incluye con la máquina)	433,88 €	525,00 €
B10002	Extensión vertical 0,3 m (sobreprecio)	185,95 €	225,00 €
B10005	Enganche remolque	132,23 €	160,00 €
B10006	Bola de remolque	70,25 €	85,00 €
B10008	Tracción electrica	1.252,07 €	1.515,00 €

TP 130 MOBILE

Diámetro máximo madera: 130 mm

Apertura máx. rodillos: 130 x 221 mm

Motor: Kohler Pro CH 730

Potencia de motor CV: 24 CV

Número de cilindros: 2

Combustible: Gasolina

Capacidad depósito: 25 litros

Consumo: 5 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.: TP Pilot

Rendimiento: 4 m^3/h

Tamaño de astilla: 8 mm

Tamaño de astilla ajustable: No

Rodillos de alimentación: 1

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación:
Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 660 mm

Peso del disco: 82 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: No

Peso: 680 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo):
1.416 x 2.406 x 3.327

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A13013	TP 130 MOBILE con TP PILOT y tolva plegable	15.347,11 €	18.570,00 €**
B13005	Servicebox TP 130 MOBILE (no se incluye con la máquina))	524,79 €	635,00 €
B16004	Extensión vertical 0,5 m. (sobreprecio)	417,36 €	505,00 €
B13007	TP Chip Kit 130	413,22 €	500,00 €
20040589	Rueda de repuesto	185,95 €	225,00 €
20040756	Antirrobo remolque	37,19 €	45,00 €
B16003	Extensión horizontal 1,0 m. (sobreprecio)	297,52 €	360,00 €
B13008	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

astilladoras

TP 155 MOBILE

Diámetro máximo madera: 155 mm

Apertura máx. rodillos: 155 x 191 mm

Motor: Lombardini LDW 1003

Potencia de motor CV: 26 CV

Número de cilindros: 3

Combustible: Diesel

Capacidad depósito: 20 litros

Consumo: 2,5 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.:
TP Starter / TP Pilot

Rendimiento: 8 m^3/h

Tamaño de astilla: 12 mm

Tamaño de astilla ajustable: No

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Ángulo de chimenea: Paralela a la dirección de la marcha

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 599 mm

Peso del disco: 69 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: Opcional

Peso: 737 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo):
1.416 x 1.995 (1.750 Vario Spout) x 4.013 (3.515 tolva plegada)

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A15503	TP 155 MOBILE con TP PILOT	23.433,88 €	28.355,00 €**
A15503V	TP 155 MOBILE VARIO SPOUT con TP PILOT	24.231,40 €	29.320,00 €**
B17502	Servicebox TP 155 MOBILE (no se incluye con la máquina)	533,06 €	645,00 €
B17501	TP Chip Kit 155	243,80 €	295,00 €
20040589	Rueda de repuesto	185,95 €	225,00 €
20040756	Antirrobo remolque	37,19 €	45,00 €
B15502	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

TP 175 MOBILE / TP 175 MOBILE P

TP 175 MOBILE

Motor: Lombardini LDW 1404

Potencia: 35 CV

Número de cilindros: 4

Combustible: Diesel

Consumo: 3 l/h

Capacidad depósito: 20 litros

TP 175 MOBILE P

Motor: B&S Vanguard EFI

Potencia: 38 CV

Número de cilindros: 2

Combustible: Gasolina

Consumo: 4 l/h

Capacidad depósito: 20 litros

Diámetro máximo madera: 175 mm

Apertura máx. rodillos: 175 x 191 mm

Unidad de control /Monitor r.p.m.: TP STARTER / TP Pilot

Rendimiento: 10 m^3/h

Tamaño de astilla: 4 – 12 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 599 mm

Peso del disco: 69 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: Sí

Peso: 749 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.416 x 1.995 (1.750 Vario Spout) x 4.013 (3.515 tolva plegada)

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A17504V	TP 175 MOBILE con TP PILOT VARIO SPOUT (Diesel 35 CV.)	26.995,87 €	32.665,00 €**
A17520V	TP 175 MOBILE P con TP PILOT VARIO SPOUT (Gasolina 38 CV.)	24.297,52 €	29.400,00 €**
B17502	Servicebox TP 175 MOBIL (no se incluye con la máquina)	533,06 €	645,00 €
B17501	TP Chip Kit 175	243,80 €	295,00 €
20040589	Rueda de repuesto	185,95 €	225,00 €
20040756	Antirrobo remolque	37,19 €	45,00 €
B17516	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

astilladoras

TP 215 MOBILE

Diámetro máximo madera: 216 mm

Apertura máx. rodillos: 216 x 265 mm

Motor: Kohler / Lombardini KDI 2504 M

Potencia de motor CV: 49 CV

Número de cilindros: 4

Combustible: Diesel

Capacidad depósito: 52 litros

Consumo: 4 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.:
TP Starter / TP Pilot

Rendimiento: 20 m^3/h

Tamaño de astilla: 4 – 14 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 4

Número de contracuchillas: 3

Diámetro del disco: 760 mm

Peso del disco: 140 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: Sí

Lanza ajustable en altura: Opcional

Base giratoria (turntable): Opcional

Remolque de doble eje: Opcional

Peso: 1.350 a 1.800 kg (según versiones)

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo):
1.705 x 2.253 (1.983 Vario Spout) x 4.994
(4.395 tolva plegada)

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A21503	TP 215 MOBILE	35.834,71 €	43.360,00 €**
A21504	TP 215 MOBILE / LANZA AJUSTABLE	37.871,90 €	45.825,00 €**
A21511	TP 215 MOBILE / TURNTABLE	42.892,56 €	51.900,00 €**
A21512	TP 215 MOBILE / TURNTABLE / LANZA AJUSTABLE	44.165,29 €	53.440,00 €**
A21505	TP 215 MOBILE / TURNTABLE / DOBLE EJE	42.892,56 €	51.900,00 €**
A21506	TP 215 MOBILE / TURNTABLE / DOBLE EJE / LANZA AJUSTABLE	44.165,29 €	53.440,00 €**
B21500	TP Easy Control	991,74 €	1.200,00 €
B21501	Servicebox TP 215 MOBILE (no se incluye con la máquina)	1.123,97 €	1.360,00 €
B21503	TP Chip Kit 215	392,56 €	475,00 €
B21505	Rueda de repuesto 185/70 R13C	661,16 €	800,00 €
B23506	Rueda de repuesto 195/50 R13C	739,67 €	895,00 €
20042015	Enganche remolque	202,48 €	245,00 €
20040756	Antirrobo remolque	37,19 €	45,00 €
B21508	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €
B23514	Tracción con control remoto (sólo versión Turntable)	6.243,80 €	7.555,00 €

TP 275 MOBILE

Diámetro máximo madera: 275 mm

Apertura máx. rodillos: 275 x 275 mm

Motor: Lombardini KDI 2504 TCR

Potencia de motor CV: 74 CV

Número de cilindros: 4

Combustible: Diesel

Capacidad depósito: 75 litros

Consumo: 6 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.: TP Navigator

Rendimiento: 25 m^3/h

Tamaño de astilla: 6 – 16 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Vertical

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 4

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 835 mm

Peso del disco: 193 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: Sí

Lanza ajustable en altura: Opcional

Base giratoria (Turntable): Opcional

Remolque de doble eje: Opcional

Peso: 1.900 a 2.318 kg (según versiones)

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.772 x 2.315 x 4.801 (4.204 tolva plegada)

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A27503	TP 275 MOBILE	48.280,99 €	58.420,00 €**
A27504	TP 275 MOBILE / LANZA AJUSTABLE	51.363,64 €	62.150,00 €**
A27505	TP 275 MOBILE / TURNTABLE / DOBLE EJE	54.619,83 €	66.090,00 €**
A27506	TP 275 MOBILE / TURNTABLE / DOBLE EJE / LANZA AJUSTABLE	56.231,40 €	68.040,00 €**
B23500	TP Easy Control	991,74 €	1.200,00 €
B23501	Servicebox TP 275 MOBILE (no se incluye con la máquina)	1.152,89 €	1.395,00 €
B23503	TP CHIP KIT 275	549,59 €	665,00 €
B23504	Rueda de repuesto 205/70 R14C	661,16 €	800,00 €
B23508	Rueda de repuesto 225/75 R16C	739,67 €	895,00 €
B23506	Rueda de repuesto 195/50 R13C	739,67 €	895,00 €
20042015	Enganche remolque	202,48 €	245,00 €
20040756	Antirrobo remolque	37,19 €	45,00 €
B17516	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €
B23514	Tracción con control remoto (sólo versión Turntable)	6.243,80 €	7.555,00 €

astilladoras

TP 175 TRACK

Diámetro máximo madera: 175 mm

Apertura máx. rodillos: 175 x 191 mm

Motor: Lombardini LDW 1404

Potencia de motor CV: 35 CV

Número de cilindros: 4

Combustible: Diesel

Capacidad depósito: 20 litros

Consumo: 3 l/h

Unidad de control / monitor r.p.m.: TP Starter/TP Pilot

Rendimiento: 10 m³/h

Tamaño de astilla: 4 – 12 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 599 mm

Peso del disco: 69 kg

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: Sí

Peso: 1.150 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.154 min (1.410 máx) x 2.416 x 2.878

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A17519	TP 175 TRACK VARIO SPOUT	38.673,55 €	46.795,00 €**
B16011	Servicebox TP 175 MOBILE (no se incluye con la máquina)	533,06 €	645,00 €
B17501	TP Chip Kit 175	243,80 €	295,00 €
B16006	Winche eléctrico	1.314,05 €	1.590,00 €
B17516	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

astilladoras

TP 100 PTO

Diámetro máximo madera: 100 mm

Apertura máx. rodillos: 150 x 275 mm

Potencia requerida CV: 15 – 40 CV

PTO rpm: 540 rpm

Suspensión de 3 puntos: Cat. 1

TP Pilot – monitor r.p.m.: No

Tolva plegable: No

Rendimiento: 7 m^3/h

Tamaño de astilla: 8 – 20 mm

Tamaño de astilla ajustable: No

Tipo de astilladora: De tambor

Tolva de alimentación: Vertical

Ángulo de astillado: 55º

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 1

Diámetro del disco: 410 mm

Peso del disco: 48 kg

Sistema hidráulico integrado: No

Tolva plegable: No

Chimenea plegable: No

Enganche remolque: No

Peso: 195 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo):
1.515 x 1.580 x 791

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A10009	TP 100 PTO	3.764,46 €	4.555,00 €**
B10004	Servicebox TP 100 PTO (no se incluye con la máquina)	276,86 €	335,00 €
B10001	Enganche 3 puntos categoría 0	24,79 €	30,00 €
B10002	Extensión vertical 0,3 m (sobreprecio)	185,95 €	225,00 €
B10003	Prolongación de brazos	90,91 €	110,00 €

astilladoras

TP 130 PTO

Diámetro máximo madera: 130 mm

Apertura máx. rodillos: 130 x 220 mm

Potencia requerida CV: 25 – 60 CV

PTO rpm: 540 rpm

Suspensión de 3 puntos: Cat. 1 + 2

TP Pilot – monitor r.p.m.: Opcional

Rendimiento: 10 m^3/h

Tamaño de astilla: 8 mm

Tamaño de astilla ajustable: No

Rodillos de alimentación: 1

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90°

Número de cuchillas: 2

Número de contracuchillas: 2

Diámetro del disco: 660 mm

Peso del disco: 82 kg

Sistema hidráulico integrado: Sí

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: No

Enganche remolque: No

Peso: 516 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.217 x 2.362 x 2.136

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A13011	TP 130 PTO	8.946,28 €	10.825,00 €**
A13012	TP 130 PTO con TP PILOT	9.731,40 €	11.775,00 €**
B13004	Servicebox TP 130 PTO (no se incluye con la máquina)	429,75 €	520,00 €
B16004	Extensión vertical 0,5 m (sobreprecio)	392,56 €	475,00 €
B13007	TP Chip Kit 130	384,30 €	465,00 €
20040562	Luces traseras	107,44 €	130,00 €
B16003	Extensión horizontal 1,0 m (sobreprecio)	280,99 €	340,00 €
B13008	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

astilladoras

TP 175 PTO

Diámetro máximo madera: 175 mm

Apertura máx. rodillos: 175 x 220 mm

Potencia requerida CV: 40 – 90 CV

PTO rpm: 1.000 (540 rpm* Con multiplicador)

Suspensión de 3 puntos: Cat. 1 + 2

TP Pilot – monitor r.p.m.: Opcional

Rendimiento: 20 m^3/h

Tamaño de astilla: 4 – 12 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la dirección de la marcha

Ángulo de astillado: 90°

Número de cuchillas: 4

Número de contracuchillas: 3

Diámetro del disco: 660 mm

Peso del disco: 87 kg

Sistema hidráulico integrado: Sí

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: No

Enganche remolque: Opcional

Peso: 519 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.230 x 2.294 x 2.065

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A17511	TP 175 PTO	11.351,24 €	13.735,00 €**
A17512	TP 175 PTO con TP PILOT	12.132,23 €	14.680,00 €**
B17507	Servicebox TP 175 PTO (no se incluyen con la máquina)	652,89 €	790,00 €
B17503	Enganche de remolque	466,94 €	565,00 €
B16004	Extensión vertical 0,5 m (sobreprecio)	392,56 €	475,00 €
B17504	Multiplicador de 540 a 1.000 rpm	595,04 €	720,00 €
B17505	Kit montaje frontal	1.385,95 €	1.677,00 €
B17506	TP Chip Kit 175	376,03 €	455,00 €
20040562	Luces traseras	107,44 €	130,00 €
B16003	Extensión horizontal 1,0 m (sobreprecio)	280,99 €	340,00 €
B17518	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

astilladoras

TP 200 PTO

Diámetro máximo madera: 200 mm

Apertura máx. rodillos: 210 x 265 mm

Potencia requerida CV: 40 – 115 CV

PTO rpm: 1.000 (540 rpm* Con multiplicador)

Suspensión de 3 puntos: Cat. 2

TP Pilot – monitor r.p.m.: Opcional

Service box: Sí

Rendimiento: 40 m^3/h

Tamaño de astilla: 4 – 10 mm

Tamaño de astilla ajustable: Sí

Rodillos de alimentación: 2

Posición del rodillo: Horizontal

Tipo de astilladora: De disco

Tolva de alimentación: Paralela a la direccion de la marcha

Ángulo de astillado: 90º

Número de cuchillas: 3

Número de contracuchillas: 3

Diámetro del disco: 760 mm

Peso del disco: 168 kg

Sistema hidráulico integrado: Sí

Tolva plegable: Sí

Chimenea plegable: No

Enganche remolque: Opcional

Peso: 700 kg

Dimensiones en mm (ancho x alto x largo): 1.424 x 2.440 x 2.480

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P. SIN I.V.A.	P.V.P. I.V.A. INCL.
A20001	TP 200 PTO	12.524,79 €	15.155,00 €**
A20002	TP 200 PTO con TP PILOT	13.305,79 €	16.100,00 €**
B20007	Servicebox TP 200 PTO (no se incluye con la máquina)	780,99 €	945,00 €
B20002	Enganche de remolque	570,25 €	690,00 €
B27004	Extensión vertical 0,5 m (sobreprecio)	409,09 €	495,00 €
B20006	Multiplicador de 540 a 1.000 rpm	776,86 €	940,00 €
B20001	Kit montaje frontal	1.376,03 €	1.665,00 €
B20009	TP Chip Kit 200	669,42 €	810,00 €
20040562	Luces traseras	107,44 €	130,00 €
B25015	Extensión horizontal 1,5 m (sobreprecio)	719,01 €	870,00 €
B25014	Extensión vertical 0,35 m (sobreprecio)	161,16 €	195,00 €
B27003	Tobera de expulsión plegable	442,15 €	535,00 €
B20010	TP E-Stop	1.045,45 €	1.265,00 €

trituradoras

Las trituradoras ELIET están equipadas con el sistema de corte patentado ELIET Chopping Principle™. Esta tecnología de triturado aprovecha la debilidad de la madera cortándola a favor de la fibra. Esto produce astillas BiotechTM, que se convierten rápidamente en compost.

NEO²

Motor: Eléctrico 230 V
Potencia (W/CV): 3,5 kW/4,7 CV
Diámetro triturable: 35 mm
Revoluciones (cortes/min): 36.000
Rendimiento: 0,30 m³/h
Cuchillas: ELIET RESIST / 12 reversibles
Trituración: ELIET Chopping Principle
Boca de alimentación: Ø 160 mm
Altura a la boca: 1.390 mm
Recogedor: 50 l
Transmisión: Directa
Dimensiones (LxAnXAl): 800 x 600 x 1.470 mm
Peso: 43 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 693,85 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 845,00 €

MAESTRO CITY/COUNTRY

Revoluciones (cortes/min): 36.000
Cuchillas: ELIET RESIST / 12 reversibles
Trituración: ELIET Chopping Principle
Transmisión: Directa
Peso: 63 kg

	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY
Motor:	Gasolina – B&S XR 750	Gasolina – B&S XR 950
Potencia:	5,5 CV	6,5 CV
Diámetro triturable:	40 mm	45 mm
Rendimiento:	0,40 m³/h	0,50 m³/h
Altura a la boca:	1.050 mm	1.200 mm
Recogedor:	60 l	80 l
Dimensiones (LxAnXAl):	1.360 x 650 x 1.260 mm	1.360 x 650 x 1.400 mm
P.V.P. (sin I.V.A.):	1.090,91 €	1.500,00 €
P.V.P. (I.V.A. incluido):	1.320,00 €	1.815,00 €

trituradoras

Los modelos Minor 4S y Major 4S trituran todo tipo de material verde a través de una única tolva de alimentación, sin necesidad de separar las ramas de las hojas, y sin riesgo de atascos en el rotor.

Además, el sistema de descarga por una tobera superior, permite depositar las astillas en el lugar deseado.

MINOR 4 S

Motor: Gasolina - Honda GP200
Potencia: 6,0 CV
Diámetro triturable: 50 mm
Revoluciones (cortes/min): 30.000
Rendimiento: 0,6 m³/h
Cuchillas: ELIET RESIST/12 reversibles
Trituración: ELIET Chopping Principle
Altura a la boca: 750 mm
Diámetro turbina: 320 mm
Transmisión: Correa XPA 1600
Dimensiones (LxAnXAl): 1.250 x 520 x 1.100 mm
Peso: 92 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.971,07 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.385,00 €

Existe una versión con motor Honda GX200 (6,5 CV)
P.V.P. sin I.V.A.: 2.214,88 €
P.V.P. I.V.A. Incluido: 2.680,00 €

MAJOR 4 S

Motor: Gasolina - Honda GX270
Potencia: 9,0 CV
Diámetro triturable: 60 mm
Revoluciones (cortes/min): 50.000
Rendimiento: 0,9 m³/h
Cuchillas: ELIET RESIST/20 reversibles
Trituración: ELIET Chopping Principle
Altura a la boca: 1.030 mm
Diámetro turbina: 320 mm
Transmisión: Correa XPA 1600
Dimensiones (LxAnxAl):
1.290 x 630 x 1.280 mm
Peso: 135 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 3.181,82 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 3.850,00 €

PROF 5 / PROF 5 B

PROF 5

Modelo	Prof 5	Prof 5 Hydro	Prof 5 Hydro ZR
Motor	"	Gasolina Honda GX390	"
Potencia	"	13.0 CV	"
Diámetro	"	70 mm	"
Rendimiento	"	750 kg/h	"
Cuchillas	"	Eliet Resist/24 reversibles	"
Trituración	"	Eliet Chopping Principle	"
Altura a la boca	"	1.030 mm	"
Transmisión	"	Correa	"
Alimentación	Manual	Rodillo hidráulico	Rodillo hidráulico
Tracción	No	No	Hidrostática (0-3 km/h)
Dimensiones	"	1.680 x 750 x 1.390	"
Peso	232 kg	279 kg	291 kg
PVP sin IVA	4.920,66 €	6.933,88 €	7.917,07 €
P.V.P. (I.V.A. incluido):	5.954,00 €*	8.390,00 €*	9.645,00 €*

PROF 5 B

Modelo	Prof 5B	Prof 5B Hydro	Prof 5B Hydro ZR
Motor	"	Gasolina Subaru EX 40 ES	"
Potencia	"	14.0 CV	"
Diámetro	"	80 mm	"
Rendimiento	"	875 kg/h	"
Cuchillas	"	Eliet Resist/24 reversibles	"
Trituración	"	Eliet Chopping Principle	"
Altura a la boca	"	1.000 mm	"
Transmisión	"	Correa	"
Alimentación	Manual	Rodillo hidráulico	Rodillo hidráulico
Tracción	No	No	Hidrostática (0-3 km/h)
Dimensiones	"	1.680 x 750 x 1.390	"
Peso	273 kg	319 kg	332 kg
PVP sin IVA	5.595,00 €	7.636,36 €	8.636,36 €
P.V.P. (I.V.A. incluido):	6.770,00 €*	9.240,00 €*	10.450,00 €*

Existen dos versiones acoplables a la toma de fuerza:
Prof 5B PTO P.V.P. sin I.V.A.: 4.607,44 € / P.V.P. I.V.A. Incluido: 5.575,00 €*
Prof 5B PTO Hydro P.V.P. sin I.V.A.: 6.479,34 € / P.V.P. I.V.A. Incluido: 7.840,00 €*

trituradoras

La trituradora SUPER PROF MAX no es sólo una nueva trituradora; es el renacimiento de un icono. En 1994, la Super Prof fue la primera máquina profesional de ELIET, y la primera trituradora autopropulsada del mundo. También fue pionera en la introducción del ABM (Anti-Bloqueo de Motor). La nueva Super Prof Max marca el inicio de una nueva generación de trituradoras Eliet, más confortables, eficaces y ecológicas. Además, es más robusta, segura y fácil de manejar que su antecesora.

SUPER PROF MAX

Motor: B&S Vanguard EFI V-Twin

Potencia (W/CV): 23,0 CV

Arranque: Eléctrico

Diámetro triturable: 130 mm

Rendimiento: 6 m^3/h

Cuchillas: 24 cuchillas reversibles

Trituración: ELIET Chopping Principle™

Altura a la boca: 1.000 mm

Medida de la tolva: 700 x 500 mm

Alimentación:
Rodillo hidráulico de diámetro 156 mm

Control de alimentación:
ABM (Anti – bloqueo de motor)

Transmisión: 2 correas XPA 2120

Bomba hidráulica:
Sauer Sundstrand 3,2 cc – 210 bar

Tracción: 2 motores hidráulicos

Ruedas:
Delanteras 4.00 – 4 / traseras 6.00 x 9

Cribado: Estándar 25 x 25 mm

Descarga de astilla: Tobera giratoria y plegable de diámetro 200 mm

Equipamiento: Cuentahoras, tacómetro, alerta de mantenimiento, alarma de aceite y freno de estacionamiento.

Equipamiento opcional: Cribas para material verde y para palmera, sistema Eco Eye, ruedas agrícolas, luces, anclajes de elevación, etc.

Dimensiones (LxAnxAl):
2.000 x 835 x 1.450 mm

Peso: 441 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 16.024,79 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 19.390,00 €*

SUPER PROF MAX ON ROAD / SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY

Motor: B&S Vanguard EFI V-Twin

Potencia (W/CV): 23,0 CV

Arranque: Eléctrico

Diámetro triturable: 130 mm

Rendimiento: 6 m^3/h

Cuchillas: 24 cuchillas reversibles

Trituración: ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca: 1.000 mm

Medida de la tolva: 700 x 500 mm

Alimentación: Rodillo hidráulico de diámetro 156 mm

Control de alimentación: ABM (Anti – bloqueo de motor)

Transmisión: 2 correas XPA 2120

Cribado: Estándar 25 x 25 mm

Descarga de astilla: Tobera giratoria y plegable de diámetro 200 mm

Equipamiento: Cuentahoras, tacómetro, alerta de mantenimiento, alarma de aceite y freno de estacionamiento.

Equipamiento opcional: Cribas para material verde y para palmera, sistema Eco Eye, etc.

	SUPER PROF MAX ON ROAD	SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY
Tracción:	Trailer 3.000 x 1.500 mm	2 motores hidraúlicos
Ruedas:	155/70 R13	Orugas de 180 x 72 x 37
Dimensiones (LxAnxAl):	3.000 x 1.500 x 1.450 mm	2.000 x 835 x 1450 mm
Peso:	499 kg	506 kg
P.V.P. (sin I.V.A.):	16.719,01 €	19.876,03 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido):	20.230,00 €*	24.050,00 €*

trituradoras

ELIET

MEGA PROF

Con su última Mega Prof, ELIET presenta una trituradora multiuso universal, dirigida a los jardineros, paisajistas y empresas de mantenimiento de áreas verdes.

El exclusivo sistema de corte de las trituradoras ELIET, combinado con un potente motor turbo diesel de 33 CV, ofrece un rendimiento sorprendente y una capacidad de trituración de 15 cm. de diámetro.

Motor:	Kubota D1105T	B&S EFI Vanguard
Tipo:	Diesel, 3 cilindros	Gasolina, 2 cilindros
Potencia:	33,0 CV	37,0 CV
Arranque: Eléctrico		
Diámetro triturable: 150 mm		
Rendimiento: 10 m^3/hora		
Cuchillas: 24 cuchillas reversibles		
Trituración: ELIET Chopping Principle™		
Altura a la boca: 800 mm		
Medida de la tolva: 1.000 x 650 mm		
Alimentación: Rodillo hidráulico de diámetro 300 mm		
Control de alimentación: ABM (Anti – bloqueo de motor)		
Transmisión: 2 correas		
Descarga de astilla: Tobera giratoria y plegable		
Equipamiento: Cuentahoras, tacómetro, alerta de mantenimiento, alarma de aceite, freno de estacionamiento.		
Equipamiento opcional: Cribas para material verde y para palmera		
Dimensiones (LxAnxAl): 3.500 x 1.700 x 2.250 mm		
Peso:	748 kg	713 kg
P.V.P. (sin I.V.A.):	21.814,05 €	20.657,02 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido):	26.395,00 €**	24.995,00 €**

recortadoras de bordes

ELIET

KS 240 STD

Motor: Gasolina - B&S Series 550
Potencia: 4,0 CV
Ajuste de profundidad: máx. 80 mm
Cuchilla: Acero, diám. 240 mm
Velocidad de cuchilla: 2.550 rpm
Ángulos de ajuste: 0° / 25° / 45°
Dimensiones (LxAnxAl): 1.270 x 460 x 920 mm
Peso: 34 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 900,83 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 1.090,00 €

KS300 PRO

Motor: Gasolina - Honda GX120
Potencia: 4,0 CV
Ajuste de profundidad: máx. 110 mm
Cuchilla: Acero, diám. 300 mm
Velocidad de cuchilla: 2.550 rpm
Ángulos de ajuste: 0° / 25° / 45°
Dimensiones (LxAnxAl): 1.250 x 460 x 900 mm
Peso: 37 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.289,26 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 1.560,00 €

EDGE STYLER PRO

Existe una amplia gama de cuchillas que permiten realizar distintos trabajos:

- Cuchilla estándar: para cortar los bordes del jardín. Puede ser regulada para diferentes profundidades de trabajo.
- Cuchilla en forma de U: permite instalar una tubería de riego o un cable eléctrico. La plancha de césped levantada puede colocarse de nuevo sobre la zanja sin ocasionar apenas daños.
- Cuchilla para ángulos: se usa para crear o reparar un hueco entre el jardín y un patio o camino.
- Cuchilla para bunkers de golf: permite mantener bordes muy elevados como los de los bunkers de los campos de golf.
- Kit de enterrar cable: con una cuchilla especial y un carrete para desenrollar el cable, permite dejar instalado el cable de los robots cortacéspedes con una sola pasada.

Motor: Gasolina - Honda GX120
Potencia: 4,0 CV
Ajuste de profundidad: Según tipo de cuchilla
Cuchilla: Acero, diám. 300 mm
Velocidad de cuchilla: 1.000 ciclos/min
Tracción: Ruedas delanteras
Velocidad: 0,9 km/h
Dimensiones (LxAnxAl): 1.250 x 540 x 915 mm
Peso: 92 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.338,84 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 2.830,00 €*

sembradora

GZC 1000

La sembradora de césped combinada de ELIET permite sembrar y terminar céspedes complejos rápidamente y ofreciendo una alta calidad.

¿CÓMO TRABAJA LA RESEMBRADORA?

1. Los rodillos desterronadores delanteros soportan gran parte del peso de la máquina y son los primeros en entrar en contacto con el terreno, rompiendo los terrones grandes y aplanando el suelo.
2. El escarificador mecánico de la sembradora lleva dos filas de dientes que se mueven lateralmente, y que entierran inmediatamente las semillas que caen del contenedor. La profundidad puede regularse en 6 posiciones con una palanca situada en el manillar.
3. El rodillo compactador trasero presiona el sustrato justo lo necesario para que las semillas queden bien enterradas, pero dejándolo lo suficientemente suelto para que pueda absorber el agua de lluvia o riego.

Motor: Gasolina - Honda GX-270

Potencia: 9,0 CV

Bomba hidráulica: 2 x 10 cc

Motor hidráulico: 2 x 400 cc

Transmisión: Rodillos hidrostáticos (de 0 a 4 km/h adelante y de 0 a 2 km/h atrás)

Escarificador: dos filas de 10 y 11 dientes

Oscilación: de 407 a 590 ciclos/min

Ajuste de profundidad: de 0 a -70 mm

Contenedor de semillas: 93 litros

Regulación: de 0 a 100 gr/m^2

Anchura de trabajo: 1.040 mm

Dimensiones (LxAnxAl): 1.990 x 1.140 x 1.140 mm

Peso: 415 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 9.966,94 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 12.060,00 €*

resembradora

ELIET

DZC 600

Como su nombre indica, la Resembradora Combinada Eliet es una máquina que combina todas las tareas necesarias para resembrar un jardín en una sola operación.

¿CÓMO TRABAJA LA RESEMBRADORA?

1. Las 57 cuchillas fijas penetran en el suelo hasta una profundidad de 15 mm., haciendo unos surcos de 3 mm. de anchura.
2. El contenedor de semillas de 70 l. de capacidad lleva unos orificios inferiores alineados con las cuchillas. La siembra de las semillas se realiza según el caudal seleccionado.
3. Los rodillos cubren toda la anchura de trabajo de la máquina y pisan la tierra, cubriendo los surcos, y evitando que los pájaros o el viento se lleven las semillaslos pájaros o el viento se lleven las semillas.

Motor: Gasolina – Honda GX 270

Potencia: 9.0 CV

Transmisión: Rodillos traseros

Velocidad: 2,4 km/h

Escarificador: 57 cuchilllas permanentemente afiladas

Ajuste de profundidad: de 10 a 15 mm

Contenedor de semillas: 70 litros

Flujo de semilla: de 0 a 31 gr/m^2

Anchura de trabajo: 600 mm

Dimensiones: 1.550 x 760 x 1.020 mm

Peso: 129 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 4.599,17 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 5.565,00 €*

aspiradores

ELIET

TRUCKLOADER TL PRO 450

Motor: Gasolina – Honda GX 270

Potencia: 9,0 CV

Chasis: Acero, 3 y 5 mm

Caudal de aire: 108 m^3/min

Velocidad del aire: 260 km/h

Tobera de descarga: Diám. 200 mm – rot. 360º

Manguera de aspiración: Diám. 200 mm – Vacuumflex

Turbina: Acero 3 mm, diám. 450 mm

Hélice: Acero 5 mm, diám. 380 mm

Transmisión: Directa

Dimensiones (LxAnxAl): 980 x 790 x 1.520 mm

P.V.P. (sin I.V.A.): 3.268,60 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 3.955,00 €*

*Existe una versión con motor Honda GX 390 de 13 CV
P.V.P. (sin I.V.A.): 3.735,54 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 4.520,00 €*

TRUCKLOADER TL PRO HD450

Motor: Gasolina - B&S Vanguard ES

Potencia: 18,0 CV

Chasis: Acero, 3 mm

Caudal de aire: 108 m^3/min

Velocidad del aire: 260 km/h

Tobera de descarga: Diám. 200 mm – rot. 360º

Manguera de aspiración: Diám. 200 mm – Vacuumflex

Turbina: Acero 3 mm, diám. 450 mm

Hélice: Acero 5 mm, diám. 380 mm

Transmisión: Correa XPA 1500 1/!

Dimensiones (LxAnxAl): 1.140 x 800 x 1.430 mm

Peso: 160 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 6.793,39 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 8.220,00 €*

aspiradores

CAMELEON M450

El CAMELEON M450 es un invento de ELIET que combina un aspirador compacto con un recogedor integrado, todo ello montado sobre un chasis con ruedas. La máquina es ideal para jardines grandes y permite recoger todo tipo de desechos como hojas secas y restos de podas. También tiene muchas otras aplicaciones en hoteles, campings, centros educativos, etc.

El tubo de aspiración, flexible y transparente, va apoyado sobre una rueda loca y suspendido de un brazo para mayor comodidad de uso.

El remolque es de gran capacidad y lleva dos ruedas directrices con manillar para dirigirlo con más facilidad. Además puede separarse del conjunto aspirador para vaciarlo

Motor: Gasolina – Honda GX 270

Potencia: 9,0 CV

Manguera de aspiración: Diám. 200 mm

Turbina: Diám. 450 mm

Hélice: Diám. 380 mm

Caudal de aire: 108 m^3/min

Capacidad del recogedor: 700 l

Ruedas: Diám. 400 mm

Dimensiones (LxAnxAl): 1.700 x 1.000 x 1.180 mm

Peso: 117 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 3.904,96 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 4.725,00 €*

SNOWBOB 9018T

La máquina se controla con un sencillo joystick, que permite controlar tanto el avance como el giro del quitanieves. La gran novedad es que la máquina no gira parando una de las orugas, si no que controla la velocidad individual de cada oruga. Esta tecnología de giro-cero tiene muchas ventajas, ya que siempre tienen tracción las dos orugas y además el centro de giro de la máquina no recae sobre la oruga parada, si no sobre el centro de la misma

Motor: Gasolina - B&S Vanguard
Potencia: 18,0 CV
Arranque: Eléctrico
Anchura de trabajo: 910 mm
Altura de la tolva: 600 mm
Capacidad de trabajo: 115 T/h
Distancia de expulsión: 25 m
Barrena: Acero Hardox de 5 mm
Elevación de la barrena: De -30 a +200 mm
Inclinación de la barrena: De -18 a +18º
Control de la barrena: Electrohidráulico
Radio de giro de la tobera: 225º
Control de giro: Eléctrico
Transmisión: Hidrostática
Nº de velocidades: 2 - transporte y trabajo
Velocidad transporte: De -5 a +5 km/h
Velocidad de trabajo: De -1,5 a +1,5 km/h
Sistema de calefacción: ELIET Hot Spot
Dimensiones de las orugas: 1.030 x 200 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 1.940 x 920 x 1.590 mm
Peso: 350 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 13.326,45 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 16.125,00 €*

escarificadores

ELIET

E501

Motor: Gasolina - B&S Vanguard
Potencia: 6,5 CV
Transmisión: Correa XPA 800
Chasis: Acero, 3 mm
Ajuste de profundidad: Anterior – Posterior
Cuchillas: 34 cuchillas flotantes
Embrague: Tensor de correa
Anchura de trabajo: 500 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 1.200 x 740 x 1.000 mm
Peso: 63 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.004,13 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 2.425,00 €*

*Existe una versión con motor Honda GX 200 de 6,5 CV
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.099,17 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 2.540,00 €*

E750

Motor: Gasolina - B&S Vanguard
Potencia: 10,0 CV
Transmisión: Dos correas XPA 857
Chasis: Acero, 3 mm
Ajuste de profundidad: Anterior - Posterior
Cuchillas: 48 cuchillas flotantes
Embrague: Tensor de correa
Anchura de trabajo: 750 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 1.300 x 910 x 1.050 mm
Peso: 80 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.975,21 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 3.600,00 €*

*Existe una versión con motor Honda GX270 de 9 CV
P.V.P. (sin I.V.A.): 3.012,40 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 3.645,00 €*

escarificadores

TITAN 38

Motor: Gasolina B&S serie 550
Anchura de corte: 38 cm
Profundidad de corte: De 0 a 5 mm
Rotor: 15 cuchillas fijas
Ruedas: Diám. 200 mm
Manillar: Plegable
Recogedor: 40 l
Dimensiones: 1.300 x 590 x 1.090 mm
Peso: 34 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 566,12 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 685,00 €

TITAN 40

Motor: Gasolina - B&S serie 550
Anchura de corte: 40 cm
Profundidad de corte: De 0 a 5 mm
Rotor: 16 cuchillas fijas
Embrague de rotor: Por correa
Ruedas delanteras: Diám. 200 mm
Ruedas traseras: Diám. 250 mm
Manillar: Plegable
Recogedor: 50 l
Dimensiones: 1.200 x 680 x 900 mm
Peso: 49 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 884,30 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 1.070,00 €

TITAN PRO 50

Motor: Gasolina – Honda GP 160
Anchura de corte: 50 cm
Profundidad de corte: De 0 a 1,5 cm
Rotor: 28 cuchillas flotantes
Embrague de rotor: Por correa
Ruedas delanteras: Diám. 210 mm
Ruedas traseras: Diám. 250 mm
Manillar: Regulable en altura y plegable
Dimensiones: 1.200 x 820 x 830/1.020 mm
Peso: 65 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.144,63 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 1.385,00 €

desbrozadoras de ruedas

MINIMAX

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 51 cm
Carcasa: Salida lateral
Altura de corte: 4 posiciones
Transmisión a la cuchilla: Directa con protección de cigüeñal
Tracción: Velocidad 3,2 km/h
Ruedas motrices: Metálicas. Diám. 425 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope
Tren delantero: Dos ruedas locas de 200 mm con bloqueo
Manillar: Regulable en altura y desmontable
Utilización: Hierbas altas hasta 60 cm de alto y maleza hasta 15 mm de diámetro.
Dimensiones: 1.600 x 720 x 500/1.060 mm
Peso: 55 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 987,60 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 1.195,00 €

ATHENA 08

El modelo ATHENA 08 es una máquina muy polivalente que puede utilizarse como desbrozadora para cortar hierbas altas, y como cortacéspedes con recogedor para cortar hierbas bajas.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 51 cm
Carcasa: De dos funciones
Altura de corte: 6 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla: Directa con protección de cigüeñal
Tracción: Velocidad 3,6 km/h
Ruedas motrices: Diám. 370 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope
Tren delantero: Doble rueda loca
Manillar: Regulable en altura y plegable
Recogedor: 70 litros
Utilización: Hierbas altas hasta 60 cm de altura
Dimensiones: 1.600 x 700 x 850/1.000 mm
Peso: 63 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.491,74 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 1.805,00 €

desbrozadoras de ruedas

ARIANE

El modelo ARIANE reúne todas las condiciones necesarias para satisfacer a los partidarios del mantenimiento ocasional de los espacios verdes. Tanto en maleza como en hierba alta, su facilidad de uso es apreciable.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 53 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla: Por correa
Tracción: Velocidad 3,0 km/h
Ruedas motrices: Agrícola diám. 350 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Rueda loca
Manillar: Regulable en altura y plegable
Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 20 mm
Dimensiones: 1.630 x 770 x 860/1.080 mm
Peso: 70 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.483,47 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 1.795,00 €

*Existe una versión con motor Honda GCVx200
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.541,32 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.865,00 €

ARIANE +

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 53 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague
Tracción: Velocidad 3,0 km/h
Ruedas motrices: Agrícola diám. 350 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Rueda loca
Manillar: Regulable en altura y plegable
Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 20 mm
Dimensiones: 1.630 x 770 x 860/1.080 mm
Peso: 75 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.735,54 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 2.100,00 €

desbrozadoras de ruedas

ORION R

Por su construcción compacta, polivalente y muy manejable, los modelos ORION responden a las condiciones de mantenimiento complicadas. El embrague de cuchilla facilita el arranque de la máquina y la segunda rueda delantera asegura la estabilidad. La marcha atrás es una gran ayuda en las tareas de desbroce.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 53 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague
Tracción: Velocidad 3,0 km/h con maneta de marcha atrás
Ruedas motrices: Agrícola diám. 350 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Doble rueda loca
Manillar: Regulable en altura y plegable
Accesorio: Patín de desbroce (opcional)
Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 30 mm
Dimensiones: 1.730 x 770 x 860/1.080 mm
Peso: 84 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 2.037,19 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 2.465,00 €

*Existe una versión con motor Honda GSVx200
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.355,37 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.850,00 €

ORION VR

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V
Anchura de corte: 53 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague
Tracción: Velocidad variable de 2,0 a 4,5 km/h con maneta de marcha atrás y freno.
Ruedas motrices: Agrícola diám. 350 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Doble rueda loca
Manillar: Regulable en altura y plegable
Accesorio: Patín de desbroce (opcional)
Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 30 mm
Dimensiones: 1.730 x 770 x 860/1.080 mm
Peso: 88 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 2.161,16 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 2.615,00 €

*Existe una versión con motor Honda GSVx200
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.425,62 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.935,00 €

desbrozadoras de ruedas

OXALIS

Motor: Gasolina – Honda GXV 340

Anchura de corte: 60 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 4 posiciones de 50 a 95 mm con maneta en el manillar

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Velocidad variable de 2,0 a 4,5 km/h con maneta de marcha atrás y freno.

Ruedas motrices: Agrícola diám. 400 mm impinchables

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Doble rueda loca con llanta metálica y bloqueo

Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 40 mm

Dimensiones: 1.750 x 820 x 830/1.140 mm

Peso: 113 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 2.867,77 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 3.470,00 €

OXYRIA

Motor: Gasolina – Honda GXV 390

Anchura de corte: 65 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 4 posiciones de 50 a 90 mm con regulación centralizada

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Variador hidrostático con maneta de marcha atrás y freno.

Ruedas motrices: Agrícola diám. 400 mm impinchables

Sistema diferencial: Diferencial Peerless con bloqueo

Tren delantero: Doble rueda loca con llanta metálica y bloqueo

Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 40 mm

Dimensiones: 1.890 x 750 x 1.020/1.120 mm

Peso: 118 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 3.698,35 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 4.475,00 €

desbrozadoras de asiento

ATLAS X2 / ATLAS X4

Los nuevos modelos Atlas han sido diseñados para desbrozar hierbas altas y maleza, por lo que cuentan con un robusto chasis y una eficaz carcasa de corte flotante. La versión 4x4 permite trabajar en terrenos accidentados y pendientes pronunciadas.

Anchura de corte: 92 cm
Carcasa: Flotante con salida trasera
Alturas de corte: 5 posiciones de 50 a 100 mm (posición de transporte 120 mm)
Regulación de altura: Centralizada
Cuchilla: Una, con punteras flotantes e intercambiables
Transmisión: Hidrostática
Ruedas: 20 x 10,00 - 8
Embrague de cuchilla: Electromagnético
Freno: Mecánico de disco
Dimensiones (LxAnxAl): 2.350 x 1.130 x 1.050 mm

	ATLAS X2	ATLAS X4
Motor:	B&S 22 Pro Series OHV bicilíndrico	B&S Vanguard 23 OHV bicilíndrico
Tracción:	Trasera con bloqueo del diferencial	4x4 con bloqueo del diferencial
Velocidad adelante:	0 - 8,5 km/h	0 - 9 km/h
Velocidad atrás:	0 - 4,5 km/h	0 - 5 km/h
Peso:	293 kg	346 kg
P.V.P. sin I.V.A.:	6.603,31 €	10.000,00 €
P.V.P. I.V.A. incl.:	7,990,00 €*	12,100,00 €*

MAXIMA

La desbrozadora de martillos MAXIMA es una máquina increíblemente manejable, gracias a sus orugas que le permiten trabajar casi en cualquier pendiente. Por su fiabilidad y robustez, así como por su anchura y velocidad de trabajo, es la máquina más apropiada para trabajos profesionales de desbroce en pendientes extremas.

Motor: Gasolina - Honda GX 270 OHV

Anchura de corte: 80 cm

Altura de corte: De 40 a 100 mm por manivela

Transmisión al rotor: Por correa

Sistema de corte: Rotor de 300 mm de diámetro con 46 cuchillas flotantes

Tracción: Palanca de embrague de tracción en el manillar, junto con el freno y el desbloqueo de orugas

Velocidades: 1ª: 1,08 km/h – 2ª: 2,11 km/h – 3ª: 4,37 km/h – Marcha atrás: 1,08 km/h

Ruedas motrices: Sistema de tracción por orugas

Tren delantero: Doble rueda loca

Manillar: Regulable en altura

Utilización: Todo tipo de hierba y pequeña maleza

Dimensiones: 1.640 x 1.000 x 1.080 mm

Peso: 246 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 7.438,02 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 9.000,00 €*

desbrozadoras forestales

Las desbrozadoras forestales CENTOR, compactas y robustas, han sido diseñadas para limpiezas en bosques llenos de zarzas y arbustos. Los restos triturados se expulsan por la parte posterior, evitando las proyecciones peligrosas.

CENTOR 3

Motor: Gasolina - B&S serie 850
Anchura de corte: 55 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con salida trasera
Altura de corte: No regulable
Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague
Tracción: 3 velocidades (de 1,9 a 3,5 km/h) con maneta de marcha atrás
Ruedas motrices: Agrícola diám. 350 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Patines de desbroce
Manillar: Regulable en altura y plegable
Utilización: Maleza y arbustos hasta diám. 30 mm
Dimensiones: 1.550 x 670 x 860/1.080 mm
Peso: 79 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 2.322,31 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 2.810,00 €

*Existe una versión con motor Honda GSVx200
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.623,97 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 3.175,00 €

CENTOR 11

Motor: Gasolina – Honda GXV 340
Anchura de corte: 65 cm
Carcasa: Tipo desbrozadora con salida trasera
Altura de corte: 3 posiciones
Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague
Tracción: 3 velocidades (de 2,3 a 3,5 km/h) con maneta de marcha atrás
Ruedas motrices: Agrícola diám. 400 mm
Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero: Patines de desbroce
Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente
Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diám. 50 mm
Dimensiones: 1.740 x 740 x 860/1.140 mm
Peso: 113 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 3.669,42 €
P.V.P. I.V.A. incl.: 4.440,00 €

sierras circulares

Las sierras circulares modelo Silva permiten realizar los trabajos de corte de madera sin esfuerzo y en las mejores condiciones de seguridad. Su robusta estructura y su caballete porta troncos ergonómico, provisto de mangos de transporte, las convierten en unas máquinas prácticas y duraderas.

SILVA R6

Motor: KIVA R 210

Cilindrada: 212 cc

Anchura de corte: Troncos enteros hasta 230 mm y partidos hasta 300 mm

Porta troncos: De 65 cm a 2 m

Sierra de corte:
Diámetro 600 mm - Espesor 3 mm - 56 dientes

Transmisión: Por correa

Velocidad de giro: 1.600 rpm

Freno de cuchilla: Norma NF EN 1870-6+A1

Estabilidad: Tacos antivibratorios

Evacuación de serrín: Boquilla de salida inferior

Ruedas: Diámetro 250 mm - Anchura 70 mm

Dimensiones:
Largo 79 cm - Ancho 90 a 116 cm - Alto 106 cm

Peso: 100 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.033,06 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.250,00 €*

SILVA E6

Motor: Eléctrico

Potencia: 2500 W

Anchura de corte: Troncos enteros hasta 230 mm y partidos hasta 300 mm

Porta troncos: De 65 cm a 2 m

Sierra de corte:
Diámetro 600 mm - Espesor 3 mm - 56 dientes

Transmisión: Por correa

Velocidad de giro: 1.600 rpm

Freno de cuchilla: Norma NF EN 1870-6+A1

Estabilidad: Tacos antivibratorios

Evacuación de serrín: Boquilla de salida inferior

Ruedas: Diámetro 250 mm - Anchura 70 mm

Dimensiones:
Largo 79 cm - Ancho 90 a 116 cm - Alto 106 cm

Peso: 100 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.033,06 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.250,00 €*

trituradoras

EXCELLIUM 2

Su sistema de corte y de expulsión garantiza una perfecta evacuación de los desechos triturados. La expulsión en altura permite verter las astillas directamente sobre un remolque.

Motor: KIVA R 210
Cilindrada: 212 cc
Diámetro triturable: 50 mm
Tipo de trituradora: De disco
Diámetro del disco: 392 mm
Nº de cuchillas: 2
Transmisión: Por correa
Rendimiento: 4 m^3/h
Ruedas: Diámetro 20 cm
Peso: 72 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.297,52 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 1.570,00 €

CESIUM

Equipada con un rotor de 2 cuchillas, más un sistema de triturado con 6 martillos, que permiten una doble utilización: astillar ramas de hasta 80 mm de diámetro y triturar material verde para compostaje.

Motor: Honda GX390 OHX
Cilindrada: 389 cc
Diámetro triturable: 80 mm
Tipo de trituradora: De disco
Diámetro del disco: 354 mm
Nº de cuchillas: 2 cuchillas más 6 martillos
Transmisión: Por correa
Rendimiento: 6 m^3/h
Ruedas: Diámetro 25 cm
Peso: 155 kg
P.V.P. (sin I.V.A.): 2.698,35 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido): 3.265,00 €

quitanieves

Los quitanieves Aster son robustos, fiables y muy eficientes. Además llevan de serie un equipamiento muy completo, que incluye un faro especial para nieve, mangos calentados y control del giro y del deflector de la tobera desde el salpicadero.

ASTER

Arranque: Eléctrico 220 V
Altura de la tolva: 53 cm
Nº de velocidades: 6 ad. + 2 at.
Manejo con una mano: Sí
Control de giro de la tobera: En el salpicadero
Control del deflector: En el salpicadero
Mangos calentados: Sí

Faro de nieve: Sí
Patines reversibles: Sí
Cuchillas retráctiles: Sí
Fresa y turbina: Acero reforzado
Transmisión: De fundición
Diámetro de la fresa: 320 mm
Diámetro de la turbina: 300 mm

	ASTER 24	ASTER 28	ASTER 28i
Motor:	B&S 950 S	B&S 1450 S	Subaru SX30
Cilindrada:	208 cc	306 cc	287 cc
Capacidad depósito:	3,0 l.	3,0 l.	6,1 l.
Anchura de trabajo:	61 cm	74 cm	74 cm
Variador:	Fricción	Caja	Caja
Sistema diferencial:	3/4 de giro	Desembrague	Intuitivo
Ruedas:	15 x 4,8	16 x 6,5	16 x 6,5
P.V.P. (sin I.V.A.):	2.053,72 €	2.462,81 €	2.871,90 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido):	2.485,00 €*	2.980,00 €*	3.475,00 €*

motoazadas

YANMAR

YK300QT

Motor
- **Modelo:** GB101LN
- **Cilindrada (cc):** 98 cc
- **Filtro de aire:** En baño de aceite

Dimensiones
- **Largo (mm):** 1.520
- **Ancho (mm):** 640
- **Alto (mm):** 1.035

Peso (kg): 39

Nº Velocidades: 1

Revoluciones a la fresa (rpm): 113

Desbloqueo de ruedas: No

Toma de fuerza: No

Ajuste del manillar
- **Horizontal:** No
- **Vertical:** Sí

Rueda de transporte frontal: Sí

P.V.P. (sin I.V.A.): 950,41 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.150,00 €

YK300QTB

Motor
- **Modelo:** GB101LN
- **Cilindrada (cc):** 98 cc
- **Filtro de aire:** En baño de aceite

Dimensiones
- **Largo (mm):** 1.520
- **Ancho (mm):** 640
- **Alto (mm):** 1.035

Peso (kg): 40

Nº Velocidades: 1 + 1

Revoluciones a la fresa (rpm): 113/32

Desbloqueo de ruedas: No

Toma de fuerza: No

Ajuste del manillar
- **Horizontal:** No
- **Vertical:** Sí

Rueda de transporte frontal: Sí

P.V.P. (sin I.V.A.): 1.033,06 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.250,00 €

motoazadas

YANMAR

YK450QT

Motor
- **Modelo:** GB131
- **Cilindrada (cc):** 126 cc
- **Filtro de aire:** En baño de aceite

Dimensiones
- **Largo (mm):** 1.500
- **Ancho (mm):** 630
- **Alto (mm):** 1.050

Peso (kg): 55
Nº Velocidades: 2+1
Revoluciones a la fresa (rpm): 70/104
Desbloqueo de ruedas: No
Toma de fuerza: No
Ajuste del manillar
- **Horizontal:** Sí
- **Vertical:** Sí

Rueda de transporte frontal: Sí
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.322,31 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.600,00 €

YK650QT

Motor
- **Modelo:** GB180
- **Cilindrada (cc):** 181 cc
- **Filtro de aire:** En baño de aceite

Dimensiones
- **Largo (mm):** 1.500
- **Ancho (mm):** 630
- **Alto (mm):** 1.050

Peso (kg): 58
Nº Velocidades: 2+1
Revoluciones a la fresa (rpm): 76/120
Desbloqueo de ruedas: No
Toma de fuerza: No
Ajuste del manillar
- **Horizontal:** Sí
- **Vertical:** Sí

Rueda de transporte frontal: Sí
P.V.P. (sin I.V.A.): 1.652,89 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.000,00 €

motoazadas

YANMAR

YK790MK

Motor

- **Modelo:** GB181
- **Cilindrada (cc):** 181 cc
- **Filtro de 5aire:** En baño de aceite

Dimensiones

- **Largo (mm):** 1.560
- **Ancho (mm):** 630
- **Alto (mm):** 960 (desde el centro del eje)

Peso (kg): 66

Nº Velocidades: 6+4

Revoluciones a la fresa (rpm): 18/24/30/39/79/102

Desbloqueo de ruedas: Sí

Toma de fuerza: Sí

Baja (r.p.m.): 805

Alta (r.p.m.): 1.050

Ajuste del manillar

- **Horizontal:** Sí
- **Vertical:** Sí

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.644,63 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 3.200,00 €

YK890MK

Motor

- **Modelo:** GB221
- **Cilindrada (cc):** 215 cc
- **Filtro de aire:** En baño de aceite

Dimensiones

- **Largo (mm):** 1.560
- **Ancho (mm):** 630
- **Alto (mm):** 960 (desde el centro del eje)

Peso (kg): 68

Nº Velocidades: 6+4

Revoluciones a la fresa (rpm): 18/24/30/39/79/102

Desbloqueo de ruedas: Sí

Toma de fuerza: Sí

Baja (r.p.m.): 805

Alta (r.p.m.): 1.050

Ajuste del manillar

- **Horizontal:** Sí
- **Vertical:** Sí

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.809,92 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 3.400,00 €

accesorios

La gran variedad de motoazadas Yanmar y nuestra amplia gama de accesorios, permiten al usuario hacerse la máquina "a medida" de sus necesidades. Independientemente del tipo de trabajo a realizar siempre encontrará un modelo Yanmar con los accesorios que mejor se adapte a esa tarea.

RUEDA DE TRANSPORTE FRONTAL

123 00 00 18 para modelos YK450QT y YK650QT, diámetro 250 mm.
P.V.P. (sin I.V.A.): 57,85 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 70,00 €

RUEDAS NEUMÁTICAS

123 00 00 48 ruedas de 400-8 para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 95,04 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 115,00 €

123 00 00 50 ruedas de 500-10 para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 140,50 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 170,00 €

123 00 00 52 ruedas de 500-12 para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 206,61 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 250,00 €

123 00 00 88 ruedas de 6.5/80-12 para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 264,46 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 320,00 €

EJES FIJOS CON CASQUILLOS

123 00 00 23 hexagonal de 23 mm para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 45,45 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 55,00 €

EJES CON DESBLOQUEO

123 00 00 43 hexagonal de 23 mm para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 144,63 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 175,00 €

CONTRAPESO FRONTAL (25 KG)

123 00 01 20 para los modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 157,02 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 190,00 €

123 00 00 25 para los modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 157,02 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 190,00 €

RUEDAS DE TRANSPORTE LATERAL

123 00 00 10 para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 111,57 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 135,00 €

RUEDAS METÁLICAS

123 00 01 35 ruedas de 340 x 60 mm para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 86,78 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 105,00 €

123 00 01 40 ruedas de 400 x 100 para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 161,15 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 195,00 €

123 00 01 52 ruedas de 520 x 100 para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 206,61 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 250,00 €.

123 00 01 60 ruedas de 600 x 120 para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 289,26 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 350,00 €

EJES DESPLAZABLES CON CASQUILLOS

123 00 00 33 hexagonal de 23 mm para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 74,38 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 90,00 €

CONTRAPESOS DE RUEDA (20 KG. POR RUEDA)

123 00 01 48 para ruedas de 400-8.
P.V.P. (sin I.V.A.): 185,95 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 225,00 €

123 00 01 50 para ruedas de 500-10.
P.V.P. (sin I.V.A.): 185,95 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 225,00 €

123 00 01 51 para ruedas de 500-12 y 6.5/80-12.
P.V.P. (sin I.V.A.): 190,08 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 230,00 €

CAMBIA APEROS

123 00 00 47 para los modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 45,45 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 55,00 €

123 00 00 57 para los modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 45,45 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 55,00 €

accesorios

YANMAR

SOPORTE PARA ACCESORIOS

123 00 00 12 para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 41,32 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 50,00 €

ARADO REVERSIBLE

123 00 00 14 arado fijo de 14 kg para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 185,95 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 225,00 €



123 00 00 16 arado fijo de 16 kg para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 198,35 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 240,00 €

123 00 01 15 arado desplazable de 15 kg para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 260,33 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 315,00 €

123 00 01 17 arado desplazable de 17 kg para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 280,99 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 340,00 €

ASURCADOR EXTENSIBLE

123 00 01 24 extensible 20-40 cm con un peso de 4,5 kg para modelos YK450QT y YK650QT. P.V.P. (sin I.V.A.): 66,12 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 80,00 €

123 00 01 55 extensible 25-45 cm con un peso de 6,3 kg para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 82,64 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 100,00 €

ARADO DE VERTEDERA DE ½ VUELTA

123 00 01 19 de 19 kg de peso para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 289,26 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 350,00 €



123 00 01 23 de 22 kg de pesopara modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 289,26 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 350,00 €

KIT SUBETIERRAS

123 00 00 21 para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 454,55 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 550,00 €

SOPORTE PARA ACCESORIOS DESPLAZABLE

123 00 00 15 para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 202,48 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 245,00 €

ASURCADOR FIJO PARA PORTAESPOLÓN

123 00 01 25 para QT30.
P.V.P. (sin I.V.A.): 41,32 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 50,00 €

REJA DE ARRANCAR PATATAS

123 00 00 56 de 5 kg de peso para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 66,12 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 80,00 €



123 00 00 65 de 6,5 kg de peso para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 78,51 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 95,00 €

ARADO SIMPLE DE VERTEDERA

123 00 01 13 de 11 kg de peso para modelos YK450QT y YK650QT.
P.V.P. (sin I.V.A.): 119,83 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 145,00 €

123 00 00 17 de 15 kg de peso para modelos YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 198,35 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 240,00 €

REMOLQUE (500 KG)

123 00 01 18 para modelos YK450QT, YK650QT, YK790MK y YK890MK.
P.V.P. (sin I.V.A.): 764,46 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 925,00 €

destoconadoras autónomas

B20

Motor: Honda GX390 - 11 CV – gasolina
Depósito de combustible: 6,1 l (3 horas de trabajo)
Tracción: Empujar
Frenos: uno para cada rueda
Diámetro del disco de corte: 370 mm
Dientes: 8 de 20,5 mm
Altura máxima del tocón: 300 mm
Profundidad máxima de trabajo: 200 mm
Dimensiones L x An x Al: 1.800 x 680 x 1.100 mm
Peso: 130 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 6.012,40 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 7.275,00 €**

B22

Motor: Kohler ECH440 - 14 CV – gasolina
Depósito de combustible: 7 l (3 horas de trabajo)
Tracción: Hidrostática 2x2
Frenos: uno para cada rueda
Diámetro del disco de corte: 370 mm
Dientes: 8 de 20,5 mm
Altura máxima del tocón: 300 mm
Profundidad máxima de trabajo: 250 mm
Dimensiones L x An x Al: 1.740 x 680 x 1.250 mm
Peso: 210 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 8.685,95 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 10.510,00 €**

B28

Motor: Kohler ECH 749 - 26,5 CV – gasolina
Depósito de combustible: 35 l (7 horas de trabajo)
Tracción: Hidrostática 2x2
Frenos: Automáticos
Diámetro del disco de corte: 470 mm
Dientes: 16 de 20,5 mm
Altura máxima del tocón: 800 mm
Profundidad máxima de trabajo: 380 mm
Dimensiones L x An x Al: 2.700 x 800 x 1.160 mm
Peso: 600 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 18.417,36 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 22.285,00 €**

destoconadoras hidráulicas

H20/H20S

Potencia necesaria: 15-25 CV
Caudal de aceite: 30–50 l/min
Presión máx.: 250 bar
Diámetro del disco de corte: 370 mm
Dientes: 12 de 20,5 mm
Transmisión: Directa
Basculación: Hidráulica (Mod. H20S)
Peso: 70 kg H20 - 92 kg H20S
P.V.P. sin I.V.A.: 4.561,98 € H20
7.466,94 € H20S
P.V.P. (I.V.A. incluido): 5.520,00 €** H20
9.305,00 €** H20S

H40/40S

Potencia necesaria: 25-42 CV
Caudal de aceite: 50–75 l/min
Presión máx.: 250 bar
Diámetro del disco de corte: 470 mm
Dientes: 16 de 24,5 mm
Transmisión: Directa
Basculación: Hidráulica (Mod. H40S)
Peso: 150 kg H40 – 200 kg H40S
P.V.P. sin I.V.A.: 6.235,54 € H40
9.123,97 € H40S
P.V.P. (I.V.A. incluido): 7.545,00 €** H40
11.040,00 €** H40S

H52

Potencia necesaria: 40-65 CV
Caudal de aceite: 80-110 l/min
Presión máx.: 300 bar
Diámetro del disco de corte: 570 mm
Dientes: 20 de 24,5 mm
Transmisión: Directa
Basculación: No disponible
Peso: 220 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 8.958,68 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 10.840,00 €**

destoconadoras de tractor

T25

Potencia necesaria: 25 - 55 CV
Caudal de aceite: Máx. 35 l/min
Presión máx.: 150 bar
Revoluciones toma de fuerza: 540 rpm
Eje cardan: Incluido
Diámetro del disco de corte: 470 mm
Dientes: 18 de 20,5 mm
Altura máxima del tocón: 350 mm
Profundidad máxima de trabajo: 400 mm
Transmisión: Por correa
Basculación: Hidráulica
Peso: 240 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 8.458,68 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 10.235,00 €**

T27

Potencia necesaria: 35-80 CV
Caudal de aceite: Máx. 35 l/min
Presión máx.: 180 bar
Revoluciones toma de fuerza: 540 rpm
Eje cardan: Incluido
Diámetro del disco de corte: 470 mm
Dientes: 20 de 20,5 mm
Altura máxima del tocón: 400 mm
Profundidad máxima de trabajo: 400 mm
Transmisión: Por correa
Basculación: Hidráulica
Peso: 360 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 11.859,50 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 14.350,00 €**

T65

Potencia necesaria: 70 - 120 CV
Caudal de aceite: Máx. 90 l/min
Presión máx.: 180 bar
Revoluciones toma de fuerza: 540 rpm
Eje cardan: Incluido
Diámetro del disco de corte: 720 mm
Dientes: 28 de 28 mm
Altura máxima del tocón: 600 mm
Profundidad máxima de trabajo: 500 mm
Transmisión: Por correa
Basculación: Hidráulica
Peso: 700 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 22.231,40 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 26.900,00 €**

rajadoras de leña

SBF 700

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 7 Ton.
Longitud de corte: 55 – 105 cm
Velocidad de corte: 15 cm/s
Velocidad de retorno: 14 cm/s
Depósito hidráulico: 7 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 20 l/min
Medidas: 110 x 60 x 40 cm
Peso: 101 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 723,14 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 875,00 €

SBF 800

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 8 Ton.
Longitud de corte: 55 – 105 cm
Velocidad de corte: 15 cm/s
Velocidad de retorno: 14 cm/s
Depósito hidráulico: 8 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 20 l/min
Medidas: 110 x 60 x 40 cm
Peso: 120 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 772,73 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 935,00 €

C85 EM

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 8,5 Ton.
Longitud de corte: 55 – 105 cm
Velocidad de corte: 15 cm/s
Velocidad de retorno: 14 cm/s
Depósito hidráulico: 10 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 24 l/min
Medidas: 160 x 70 x 90 cm
Peso: 156 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.500,00 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.815,00 €

rajadoras de leña

A7 VOR 350 EM

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 2 CV
Potencia de corte: 7 Ton.
Longitud de corte: 42 cm
Velocidad de corte: 7 cm/s
Velocidad de retorno: 6,5 cm/s
Depósito hidráulico: 4,5 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 5,5 l/min
Medidas: 110 x 30 x 62 cm
Peso: 70 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 933,88 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.130,00 €

A7 VOR 500 EM

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 2 CV
Potencia de corte: 7 Ton.
Longitud de corte: 56 cm
Velocidades de corte: 4 cm/s - 9,5 cm/s
Velocidad de retorno: 6,5 cm/s
Depósito hidráulico: 4,5 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 5,5 l/min
Medidas: 140 x 30 x 62 cm
Peso: 80 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.119,83 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.355,00 €

A10 VOR 500 EM

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 10 Ton.
Longitud de corte: 56 cm
Velocidades de corte: 2,5 cm/s - 6,5 cm/s
Velocidad de retorno: 4,5 cm/s
Depósito hidráulico: 10 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 6 l/min
Medidas: 140 x 30 x 62 cm
Peso: 102 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.363,64 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.650,00 €

rajadoras de leña

A7 VARIO

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 7 Ton.
Longitud de corte: 56 cm
Velocidades de corte: 4 cm/s - 9,5 cm/s
Velocidad de retorno: 6,5 cm/s
Depósito hidráulico: 10 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 6 l/min
Medidas: 144 x 35 x 65 cm
Peso: 120 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.351,24 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.635,00 €

A10 VARIO

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 10 Ton.
Longitud de corte: 56 cm
Velocidades de corte: 2,5 cm/s - 6,5 cm/s
Velocidad de retorno: 6,5 cm/s
Depósito hidráulico: 10 l.
Bomba hidráulica: Sencilla
Presión: 245 bar
Caudal: 6 l/min
Medidas: 144 x 35 x 65 cm
Peso: 130 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 1.458,68 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.765,00 €

A12 VARIO

Motor: Eléctrico 220 V
Potencia motor: 3 CV
Potencia de corte: 12 Ton.
Longitud de corte: 70 cm
Velocidades de corte: 5,5 cm/s - 14 cm/s
Velocidad de retorno: 9 cm/s
Depósito hidráulico: 17 l.
Bomba hidráulica: Doble
Presión: 245 bar
Caudal: 16 l/min
Medidas: 185 x 60 x 95 cm
Peso: 190 kg
P.V.P. sin I.V.A.: 2.061,98 €
P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.495,00 €

En este catálogo no se muestran las gamas completas
de todos los fabricantes cuyos productos comercializamos,
sino los modelos más representativos de cada uno de ellos.

Para más información consulte nuestra página web

www.suminis.com

---

o las páginas web de los fabricantes:

www.tpchipper.com

www.elietmachines.com

www.stump-grinders.com

www.balfor.it

COMERCIAL DE SUMINISTROS

COMERCIAL DE SUMINISTROS, S.L.
Avda. Txorierri, 46, 5 - K
48150 Sondika (Vizcaya)
Tel.: 944 53 10 11 • Fax: 944 711 273
comercial@suminis.com
www.suminis.com

Los precios de venta al público de este catálogo son válidos desde el día 1 de marzo de 2019, salvo errores tipográficos y condicionados a la disponibilidad de existencias. El precio I.V.A. incluido se ha calculado según el tipo del 21%, vigente a la fecha de publicación. La información contenida en este catálogo es correcta en el momento de la impresión, si bien los fabricantes se reservan el derecho a introducir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad.